



**ГРУППА «РУСЭЛТ»
АО «Электромаш»
АККУМУЛЯТОРНЫЙ МОДУЛЬ
АМ-8-9Т УХЛЗ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**

• **Краткое описание:**

Аккумуляторные модули серии АМ, производства группы РУСЭЛТ - предназначены для обеспечения автономной работы источников бесперебойного питания ИБП серии ИДП и расширения времени их резерва. Возможно параллельное подключение нескольких модулей к внешнему разъему постоянного тока блока ИБП.

Таблица совместимости:

Модель ИБП	АМ-2-9Т	АМ-4-9Т	АМ-6-9Т	АМ-8-9Т	АМ-12-9Т	АМ-16-9Т	АМ-18-9Т	АМ-20-9Т
ИДП-1-1/1-1	+	+	+	+	+	+	+	+
ИДП-1-1/1-2		+		+	+	+		+
ИДП-1-1/1-3			+		+		+	
ИДП-1-1/1-6						+		+
ИДП-1-1/1-10								+

Таблица времени автономной работы, мин:

Вт	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400-1500	1600
Время	317	159	101	74	57	43	36	31	26	22	20	17	16	13	12

• **Особенности:**

Аккумуляторный модуль серии АМ - прямоугольный металлический корпус со съемной верхней крышкой. Толщина стали 1мм. На задней панели расположена клеммная колодка для подключения к разъему постоянного тока ИБП, автоматический выключатель или плавкая вставка для защиты АБ. Модули выпускаются в нескольких габаритных исполнениях. Количество аккумуляторов, размещаемых в модуле, зависит от напряжения АБ, необходимого для работы используемого ИБП и емкости аккумуляторов.

• **Безопасность:**

Монтаж, подключение, техническое обслуживание, ремонт модуля должны осуществляться только квалифицированным персоналом, знающим правила техники БЕЗОПАСНОСТИ при работе с электрическими установками НАПРЯЖЕНИЕМ до 1000В.

• **Эксплуатация:**

Аккумуляторные модули АМ не требуют специальных мер обслуживания. В аккумуляторном модуле используются необслуживаемые, герметичные аккумуляторы, требующие только поддержку их в заряженном состоянии.

• **Упаковка и транспортировка:**

Аккумуляторный модуль упаковывается в стрейч пленку и деревянную обрешетку. Транспортирование производится как в собранном, так и в разборном виде.

• **Гарантии изготовителя:**

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие аккумуляторного модуля требованиям действующей технической и конструкторской документации.


• **Технические характеристики:**

Размеры в сборе (ВхШхГ):	88x438x446
Степень защиты:	IP20
Система заземления:	TN-C-S, TN-S, TN-C
Покрытие:	порошковое
Цвет (варианты исполнения):	черный (RAL-9005)
Вес (без АКБ):	8 кг
Номер конструкторского документа:	ГШАР.301445.004
Сертификат соответствия:	<u>не подлежит обязательной сертификации</u>

• **Внешний вид:**



Пример: Схема подключения аккумуляторов 9 Ач



FU1, FU2 - Держатель предохранителя RT-18

X1, X2 – Винтовые зажимы держателя предохранителя RT-18

• Габаритный чертёж:

